

- Druckbereiche: 0... 1000 bar -4000 bar
- Medium: Wasser oder Öl
- sehr leichtgängige Spindelpumpe (auch als Frauenarbeitsplatz im Sitzen bedienbar)
- 2 Druckprüfsäulen mit Schnelladapten G1/2 für Referenz und Prüfling (ideal in Verbindung mit MTR TPMG2)
- Kein zusätzliches Absperrventil notwendig
- Vorfüllfunktion frei einstellbar
- angesteuertes Entlastungsventil
- elektrisch höhenverstellbarer Tisch
- 5 Liter Mediumbehälter
- Eingang-/Ausgangfilter
- Modernes Design
- Optionen: kundenspezifische Lösungen



Hydraulische, manuelle Hochdruck-Testbank

Druckbereich:		0 - 100 MPa 0 - 200 MPa 0 - 400 MPa
Medium		Öl / Wasser
Messstoffberührte Teile	Druckanschlüsse:	StSt
	Pumpe:	StSt
	Dichtungen:	Keramik, NBR
Druckanschlüsse		9/16-18 UNF
Vordruck	Druckbereich:	0 - 20 Mpa
Spindelpumpe	Druckbereich:	0 - X00 Mpa
	Arbeitsvolumen:	3 ml
	Verdrängung 1 Umdr.	0,08 ml
Spannungsversorgung		230 V~ / 50 Hz
Druckversorgung	Pressluft	1 Mpa
Gewicht		85 kg
Abmessungen	L x B x H	1200 x 70 x (710-1120) mm
Zusatzgeräte		siehe Katalog